


# ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30ч6бр Ру 10 и Ру 16



- ✓ Простота конструкции
- ✓ Доступная стоимость
- ✓ Ремонтопригодность
- ✓ Продолжительный срок эксплуатации

## Назначение:

Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, предназначена для установки на трубопровод в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды. Среда: вода, пар при температуре до 225 °С. Основные элементы конструкции изготовлены из прочного серого чугуна: крышка, корпус, маховик, съёмный клин, фланец сальника и диски. Шпиндель (шток) выполнен из углеродистой стали 45, а уплотнение реализовано из медного сплава.

ЧЕРТЕЖ ЗАДВИЖКИ 30ч6бр	№	Dy, мм	L, мм	Масса, кг	Цена категории А
	1	50	180	18	1 590
	2	80	210	28	2 560
	3	100	230	38	3 670
	4	125	255	57	6 500
	5	150	280	74	8 150
	6	200	330	120	15 550
	7	250	450	168	22 000
	8	300	500	242	33 000

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ЗАКАЗЕ

**E**

Оборот  
300 - 500 т.р.

Скидка 3,5%

**D**

Оборот  
500 - 1 000 т.р.

Скидка 7%

**C**

Оборот  
1 000 - 1 500 т.р.

Скидка 10%

**B**

Оборот  
1 500 - 2 000 т.р.

Скидка 13%

**A**

Оборот  
2 000 т.р. и более

Скидка 15%

